

Műszaki adatlap EST-Release

ANYAGOSZTÁLY

Ásványi olaj alapú folyékony leválasztószer, amelyet az ESTonetex rendszerhez tartozó szilikon-, gyanta- vagy PVC-nyomóformákra kell felhordani, hogy megakadályozza az alkalmazott vakolathoz való tapadást.

TULAJDONSÁGOK

- Kiváló minőségű, éles szélű, foltmentes, utólagos javítást nem igénylő felületek kialakítását teszi lehetővé.
- Megkönnyíti a formák vagy zsaluzatok (fa, polisztirol, fém, műanyag stb.) eltávolítását.
- Elősegíti a használt formák vagy zsaluzatok könnyebb tisztítását.
- Meghosszabbítja a formák élettartamát, mivel védi őket a vakolatok és azok összetevőinek károsító hatásaitól.

ELŐNYÖK

- Gyors és tiszta felhordás.
- Megkönnyíti a formák vagy zsaluzatok tisztítását, és csökkenti azok kopását.
- Nem hagy foltot sem az ESTonetex vakolatokon, sem a használt formákon.

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK

Az EST-Release elsősorban tematikus díszítések során alkalmazható, mivel rendkívül sokoldalú, és kiválóan kompatibilis az ESTonetex rendszerrel, akár függőleges, akár vízszintes felületeken. Használható az építőiparban zsaluzatoknál és öntőformáknál is, mint leválasztó szer, öntött vagy tixotróp felületek esetén.

ALKALMAZÁS

Közvetlenül felhordható ecsettel, hengerrel vagy permetezővel a formákra és/vagy a frissen felhordott vakolat-felületre, anélkül hogy befolyásolná annak tulajdonságait. Használatra kész formában kerül forgalomba, és felhordás után napokig megőrzi leválasztó hatását.

SZÍN

borostyánsárga

ANYAGSZÜKSÉGLET

Kb. 12,0–15,0 m²/l (fogyasztás: 0,07–0,08 l/m²)

TÍPUS

Ásványi olaj alapú folyadék.

SÚRÚSÉG

Kb. 0,84 kg/l

TÁROLÁS

12 hónapig eltartható az eredeti, jól lezárt csomagolásban, beltéren, hűvös, száraz helyen.

KISZERELÉS

5 és 25 literes kannákban kapható

ÓVINTÉZKEDÉSEK

Használat előtt felrázandó. Tűzveszélyes.

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

A termék használata előtt minden esetben olvassa el a címkén és a biztonsági adatlapon szereplő útmutatásokat.

- A termék lenyelése tilos!
- Gyermekek elől elzárva tartandó.
- Használata során megfelelő szellőztetés biztosítandó.
- Kerülni kell a gőzök belégzését.
- Védőkesztyű és védőszemüveg viselése ajánlott.
- Szembe jutás esetén azonnal, bő vízzel legalább 15 percen keresztül öblítse ki, és forduljon orvoshoz.
- Bőrrel való érintkezés után szappannal és vízzel mossa le az érintett felületet.

HULLADÉKKEZELÉS

A csomagolóanyagokat kizárólag teljesen kiürített állapotban lehet hulladékként kezelni és újrahasznosításra átadni.

A megmaradt folyékony anyagokat kizárólag engedéllyel rendelkező hulladékkezelő szolgáltatóval szabad elszállíttatni.

A hulladékkezelés során minden esetben a hatályos nemzeti és helyi jogszabályokat be kell tartani.