



PRIMACEM®



PRIMACEM® ABS Alapozó nedvszívó felületekhez

Felhasználási területek

Akril kopolimereken alapuló alapozó, amelyet tapadóhídként alkalmaznak nedvszívó felületeken a Topciment® mikrocement felhordása előtt.

Tulajdonságok

- Javítja a tapadást a nedvszívó aljzatok – például gipszkarton vagy vakolat – és a mikrocement között.
- Könnyen felhordható, használatra kész termék.
- Vízbázisú, alacsony VOC-tartalmú (illékony szerves vegyületek), környezetbarát termék.

Anyagszükséglet

Anyagszükséglete: 0,1 L/m²

Műszaki adatok

TULAJDONSÁGOK	SPECIFIKÁCIÓ	MÉRTÉKE.	ALKALMAZÁS MÓDJA
Jelleg	Akrilemulzió		
pH	7-8		UNE-EN ISO 19396-1:2020
Sűrűség	1,02±0,05	g/cm ³	UNE-EN ISO 2811-1
Nem illékony összetevők aránya	10-12	%	UNE-EN ISO 3251:2020
Anyagszükséglet	8-12	m ² /L	
VOC:2024/42/IIA(h)(30)Max.VOCs	<5	g/L	
Érintésszáraz állapot elérésének ideje	30	perc	

Alkalmazás

Az aljzatnak tisztának, zsír-, olaj-, oxid-, festékmaradvány- és laza, illetve nem megfelelően tapadó részecskéktől mentesnek kell lennie. A terméket ecsettel vagy hengerrel kell felhordani, ügyelve arra, hogy a teljes felületet lefedje, és egyenletes filmréteg alakuljon ki. Az alkalmazási hőmérséklet 5–30 °C között legyen. A Topciment® mikrocement felhordása előtt körülbelül 1 órát várjon.

Különleges óvintézkedések

A csomagoláson feltüntetett utasítások betartása elengedhetetlen. További információért kérjük, tekintse meg a termék biztonsági adatlapját. Az üres csomagolóanyagokat a hatályos jogszabályoknak megfelelően kell ártalmatlanítani.

Kiszerezés

1 és 5 literes kiszerezésben kapható.

Szerszámok tisztítása

A szerszámokat közvetlenül használat után vízzel kell elmosni.

Tárolási feltételek

A terméket eredeti, zárt csomagolásában kell tárolni, időjárástól védett, száraz és jól szellőző helyen, 10 °C és 30 °C közötti hőmérsékleten, hőforrásoktól és közvetlen napfénytől távol. Megfelelő tárolás esetén a minőségmegőrzési idő 1 éva gyártás dátumától számítva.



A terméket a megadott felhasználási területektől eltérő célra csak a kezelési útmutató előzetes írásos ismeretében szabad használni. A jogszabályi előírásoknak való megfeleléshez szükséges intézkedések megtétele minden esetben a felhasználó felelőssége. A termék biztonsági adatlapja szakemberek számára rendelkezésre áll.
Utolsó kiadás: 2025. január