



DESMOCEM®



DESMOCEM® POWDER

Por alakú leválasztó szer betonhoz

A DESMOCEM® POWDER egy por alakú leválasztó szer, amely megkönnyíti a dekoratív bélyegzett betonburkolatok készítéséhez használt formák eltávolítását.

Tulajdonságok

- Kifejezetten ajánlott bélyegzett vagy öntött betonból készült padlók és dekoratív falak formáinak eltávolításához.
- Dekoratív antikoló hatás elérésére.

Keverék

Por állagú termék, felhasználásra kész.

Anyagszükséglet

Bélyegzett beton felületére felhordva:
kb. 100 g/m²

Műszaki adatok

- Színek: Anthracite, White, Cream, Grey, Light Grey, Brown, Walnut, Noir, Pierre, Red, Salmon és Toasted.
- Megjelenés: Por
- Sűrűség: 0,5 ± 0,1 g/cm³
- Vízben való oldhatóság: Nem oldódik

Jellemzők

- Zsírsav-észterek sóin és szerves pigmenteken alapuló leválasztó por.
- Vízben nem oldódik.

Alkalmazás

A DESMOCEM® POWDER-t közvetlenül a kezelendő felületre kell szórni közvetlenül a forma felhelyezése előtt. Ezután enyhe nyomással kell a formát rögzíteni, majd eltávolítani a mintázott felületet a formából. A felhordás kézzel történik, kb. 30–40 cm távolságból. Az egész felületet egyenletesen kell befedni, kerülve a vastag rétegek kialakulását, illetve a fedetlen részeket.

Az alkalmazást 5–30 °C közötti helyiség- és aljzathőmérséklet mellett, szélcsendes körülmények között kell elvégezni.

Különleges óvintézkedések

A termék nem tűzveszélyes. Oldószerek vagy hígítók használata tilos.

Különleges óvintézkedések:

- P102: Gyermekektől elzárva tartandó.
- P262: Szemmel, bőrrel való érintkezést kerülni kell.
- P264: Használat után bő vízzel alaposan kezét kell mosni.
- P270: A termék lenyelése tilos.
- P301+P310: LENYELÉS ESETÉN: azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. Hánytatni tilos.
- P302+P352: HA BŐRRE KERÜL: szappannal és vízzel alaposan le kell mosni.
- P403+P233: Jól szellőző helyen tárolandó. Az edény szorosan lezárva tartandó.
- P501: Az üres edényeket a hatályos jogszabályok szerint kell ártalmatlanítani.

Ajánlott védőeszközök:

- Jó szellőzés biztosítása.
- Szerves gőzök ellen hatékony légzésvédő maszk.
- Védőszemüveg fröccsenés ellen.
- Gumikesztyű használata.

Kiszerezés

10 kg-os zsákos kiszerezésben kapható. Vödrös változatban is elérhető.

Szerszámok tisztítása

Az eszközök használat után azonnal vízzel elmoshatók.

Tárolási feltételek

Eredeti, zárt csomagolásban, időjárástól védve, 10–30 °C közötti hőmérsékleten, száraz, jól szellőző helyen, hőforrásoktól és közvetlen napsugárzástól távol tárolandó.
Megfelelő tárolás esetén a gyártástól számított 1 évig eltartható.



A termék a megadottaktól eltérő célra nem használható, kivéve, ha a kezelésére vonatkozó írásos útmutatás rendelkezésre áll. A felhasználó felelőssége, hogy minden esetben megtegye a szükséges intézkedéseket a jogszabályi előírásoknak való megfelelés érdekében. A termék biztonsági adatlapja szakemberek számára elérhető.
Utolsó kiadás: 2022. június