



ARCOCEM BASIC

Pigment alapok

Arcocem Basic egy vízbázisú pigmentcsalád, amelyet **egyszeri adagok** előkészítésére használnak a mikrocement színezéséhez.

Elérhető színek: fekete, fehér, sárga, zöld, vörös-narancs, kék.

Tulajdonságok

- Magas lúgállóság
- Kiváló színtartósság
- Vízbázisú rendszerekkel kompatibilis

Anyagszükséglet

A kialakítandó szín az alkalmazott dózis nagyságától függ.

Műszaki adatok

ALAP	Fehér	Fekete	Sárga
Sűrűség g/mL	2,10	1,56	1,62
Viszkozitás s (Ford 4 csésze, s)	16,53	11,69	12,91

ALAP	Zöld	Piros-narancs	Kék
Sűrűség g/mL	1,91	1,17	1,07
Viszkozitás s (Ford 4 csésze, s)	28,78	11,22	15,53

Alkalmazás

A terméket önmagában kell használni, más folyadékkal nem keverhető és nem hígítható. Használat előtt alaposan felrázandó. A mikrocement színezéséhez szükséges adagok előállítására szolgál, a színkártya szerinti árnyalatoknak megfelelően.

Különleges óvintézkedések

A termék kiszáradásának vagy besűrűsödésének elkerülése érdekében használat után a fedelet mindig gondosan zárja vissza. A termék normál felhasználási körülmények között nem mérgező, nem veszélyes és nem tűzveszélyes. Nem tartalmaz olyan káros anyagokat, amelyek a hatályos szabályozások szerint további címkézési kötelezettséget tennének szükségessé.

Veszélyességi jelölés az 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint:

- H-mondatok: nem alkalmazandó.
- P-mondatok (ajánlott):
 - P102 – Gyermektől elzárva tartandó.
 - P264 – Használat után a kezet alaposan meg kell mosni.
 - P270 – A termék használata közben ételt, italt és dohányárut fogyasztani tilos.
 - P501 – A tartalom/edény elhelyezése hulladékként a helyi előírásoknak megfelelően.

Kiszerezés

0,5 literes palackos kiszerezésben kapható.

Eszközök tisztítása

A szerszámokat használat után azonnal vízzel és szappannal kell megtisztítani.

Tárolási feltételek

A terméket eredeti, zárt csomagolásában kell tárolni, időjárástól védve, 10–30 °C közötti hőmérsékleten, száraz és jól szellőző helyen, közvetlen hőtől és napfénytől távol. Megfelelő körülmények között tárolva a minőségmegőrzési idő a gyártástól számított 1 év.



TT TOPCIMENT

A termék a megadott felhasználási területektől eltérő célokra csak írásos engedély alapján használható. Mindig a felhasználó felelőssége a megfelelő intézkedések megtétele a helyi jogszabályi előírások betartása érdekében. A biztonsági adatlap szakemberek számára rendelkezésre áll. Jelen műszaki adatlap a következő kiadás megjelenéséig érvényes.

Utolsó frissítés: 2018. június