



topciment.com

ELITE

GLITTER



Az Elitte Glitter egy vízbázisú diszperziós pigmentcsalád, amely különböző felületeken fémes csillogású mázak kialakítására szolgál, többféle kivitelben:

- Elitte Glitter Bronze 200
- Elitte Glitter Gold 500
- Elitte Glitter Silver 500

Dekoratív festékként való felhasználásra lett kifejlesztve. Alkalmazás előtt mindig javasolt próba elvégzése egy kisebb felületen.

Tulajdonságok

- Bármilyen felületen alkalmazható: mikrocement, beton, téglá, kerámia, gipszkarton, vakolat, üveg, papír és fém.
- Az Elitte Glitter simítóval, szivaccsal vagy ecsettel hordható fel.
- A termék használatra kész, vízzel hígítani nem szabad.

Anyagszükséglet

A fedőképesség a bevonandó felület állapotától és az alkalmazás módjától függ. Simítóval történő felhordás esetén a teljesítmény a következő:

- Elitte Glitter Bronze 200 – A kívánt felületkialakítástól függ
- Elitte Glitter Gold 500 – A kívánt felületkialakítástól függ
- Elitte Glitter Silver 500 – A kívánt felületkialakítástól függ

Jó állapotú alapfelület esetén nagyobb hatékonyság érhető el, ami csökkenti az anyagfelhasználást és a kivitelezési időt is.

Alkalmazás

A termékek előre bekevert formában, különböző felületi kivitelekben érhetők el. Használat előtt a terméket alaposan homogenizálni kell. Fontos, hogy az adott felülethez mindig a megfelelő felhordási módot válasszuk. A mázat vigyük fel, hagyjuk 8 órán át száradni, majd a bevonandó felület fizikai és kémiai igénybevétele alapján hordjunk fel két réteg Presealer-t, vagy két réteg Presealer-t, amelyet egy réteg Topsealer WT követ.

Különleges óvintézkedések

Szembe jutás esetén azonnal, bő tiszta vízzel legalább 15 percig öblítse a szemet, majd forduljon orvoshoz. Bőrrel való érintkezés esetén szappannal és vízzel mossa le. Tilos lenyelni! Lenyelés esetén nem szabad hánytatni, azonnal orvosi ellátást kell kérni.

Javasolt óvintézkedések:

- Megfelelő szellőzés biztosítása.
- Fröccsenés elleni védőszemüveg használata.
- Gumikesztyű viselése.
- Az üres csomagolóanyagot a hatályos jogszabályok szerint kell ártalmatlanítani.
- A termék kiszáradásának vagy besűrűsödésének elkerülése érdekében minden használat után gondosan zárja vissza a fedelét.
- Gyermekektől elzárva tartandó.

A termék normál felhasználási körülmények között nem mérgező, nem veszélyes és nem tűzveszélyes, továbbá nem tartalmaz olyan káros anyagokat, amelyek a jelenlegi jogszabályok alapján külön jelölést igényelnének.

H-mondatok:

- H319: Súlyos szemirritációt okoz.
- H315: Bőrirritáló hatású.

P-mondatok:

- P102: Gyermekektől elzárva tartandó.
- P264: Használatot követően alaposan kezet kell mosni.
- P280: Védőkesztyű, védőruha, szemvédő/arcvédő használata kötelező.
- P302+P352: HA BÖRRE KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel.
- P305+P351+P338: HA SZEMBE KERÜL: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítést folytatni kell.
- P337+P313: Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni.
- P301+P310: LENYELÉS ESETÉN: azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.
- P501: A tartalom/edény ártalmatlanítása a helyi/hazai/hivatalos előírásoknak megfelelően.

Kiszerezés

0,5 literes kiszerezésben kapható.

Szerszámok tisztítása

A szerszámokat használat után azonnal vízzel és szappannal meg kell tisztítani.

Tárolási feltételek

A terméket eredeti, zárt csomagolásában kell tárolni, időjárási hatásoktól védve, 10–30 °C közötti hőmérsékleten, száraz, jól szellőző helyen, hő- és közvetlen napsugárzástól távol. Megfelelő tárolás esetén a gyártás dátumától számítva 1 évig eltartható.



topciment.com

A terméket a meghatározott felhasználási céloktól eltérően csak írásos utasítás birtokában szabad alkalmazni. Mindig a felhasználó felelőssége, hogy a helyi jogszabályok által előírt követelményeknek megfelelő intézkedéseket tegyen. A termék biztonsági adatlapja szakemberek számára rendelkezésre áll.

Ez a műszaki adatlap az új kiadás megjelenéséig érvényes.

Utolsó frissítés: 2020. július