



ARCOCEM® DSV PLUS Oldószer alapú pigment

Az Arcocem® DSV Plus egyadagos pigmentcsomag a Sealcem® DSV termékcsaládhoz, amely lehetővé teszi a Stonecem® Floor színválaszték 24 árnyalatának elérését.

Tulajdonságok

- Könnyen elkeverhető.
- Oldószerbázisú.
- Nem tartalmaz lágyító- és emulgeáló anyagokat.
- Kiemelkedő színtartósság. Kültéri felhasználásra alkalmas pigmenteket tartalmaz.

Alkalmazás

A kívánt színek eléréséhez be kell tartani a gyártó által meghatározott adagolást. A pigmentek kompatibilisek a Stonecem® Floor nyomott beton rendszerrel. Alkalmas bélyegzett betonhoz és más oldószerbázisú rendszerekhez. Cementkötésű és ásványi alapú felületeken, például mikrocementen is alkalmazható.

1. Az Arcocem® DSV Plus-t addig kell keverni, amíg homogén, egynemű folyadékot kapunk.
2. Adja hozzá a Sealcem® DSV bevonatrendszer termékeihez – kivéve a Sealcem® DSV Colour és Sealcem® DSV M típusokat – majd keverje össze alacsony fordulatszámú gépi keveréssel.

Anyagszükséglet

A kiválasztott szín pigmenttartalmától függően változhat.

Különleges óvintézkedések

A termék kezelése előtt olvassa el a biztonsági adatlapot. Tűzveszélyes termék. Szem- és bőrizgató hatású, hosszan tartó érintkezés esetén a bőr kiszáradását vagy berepedezését okozhatja. Belélegezve ártalmas, gőzeinek belégzése álmossgot vagy szédülést idézhet elő.

Szembe jutás esetén azonnal bő vízzel legalább 15 percig öblítse a szemet, és forduljon orvoshoz. Bőrrel való érintkezéskor az érintett területet szappannal és vízzel alaposan meg kell tisztítani. Oldószer vagy hígító használata tilos. A termék lenyelése tilos. Lenyelés esetén ne idézzon elő hányást, és azonnal kérjen orvosi ellátást.

Az alábbi megelőző intézkedések betartása javasolt:

- Megfelelő szellőzés biztosítása.
- Vegyi gőzök ellen aktívszén-szűrőbetéttel ellátott légzésvédő maszk használata.

- Fröccsenés elleni védőszemüveg használata.
- Vegyszerálló gumikesztyű használata.

A kiürült tárolóedényeket a hatályos jogszabályoknak megfelelően kell ártalmatlanítani. A termék kiszáradásának vagy besűrűsödésének elkerülése érdekében minden használat után gondosan zárja vissza a fedelét. Kifejezetten ipari és professzionális felhasználásra szánt termék. Gyermekektől elzárva tartandó.

Kiszerelés

Különböző kiszerelések a szín és az adagolás mennyisége szerint.

Tárolási feltételek

A terméket eredeti, zárt csomagolásában, időjárástól védve, 10°C és 30°C közötti hőmérsékleten, száraz, jól szellőző helyen kell tárolni, hőforrásoktól és közvetlen napfénytől távol.

Megfelelő tárolás esetén a minőségét megőrzi a gyártástól számított 1 évig.



A termék kizárólag az előírt felhasználási célokra alkalmazható, a kezelési útmutatóban foglaltak előzetes ismerete nélkül nem használható más célra. A felhasználó felelőssége, hogy a hatályos jogszabályoknak megfelelően járjon el. A biztonsági adatlapok szakemberek számára rendelkezésre állnak.
Utolsó kiadás: 2022. január