



DESMOCEM®



DESMOCEM® LIQUID

Folyékony leválasztó szer betonhoz

A DESMOCEM® LIQUID egy alifás oldószerekre épülő folyékony leválasztó anyag, amely megkönnyíti a padlóburkolatok nyomásához használt formák eltávolítását.

Tulajdonságok

- Kifejezetten ajánlott díszburkolatok és falak, bélyegzett vagy öntött betonból készült felületek kiszaluzásához, formák eltávolításához.
- Párolgással szárad.

Keverék

Oldószerbázisú termék, hígítást nem igényel.

Anyagszükséglet

- Bélyegzett beton formákra felhordva: 15 - 20 m²/liter

Műszaki adatok

- Megjelenés: Átlátszó
- Sűrűség: 0,68 ± 0,01 g/cm³
- Viskozitás: 0,64 mm²/s (20°C-on)
- Halmazállapot: Gyúlékony folyadék
- Lobbanáspont: -1°C
- Öngyulladási hőmérséklet: 223°C
- Vízben való oldhatóság: Nem oldódik
- Tapintásra száraz (23°C-on): 1 óra

Jellemzők

- C-7 alifás szénhidrogénekben alapuló oldószer. Teljes mértékben oldódik alifás szénhidrogénekben. Korlátozottan oldódik aromás szénhidrogénekben, észterekben, ketonokban és alkoholokban.
- Vízben nem oldódik.

Alkalmazás

Permetezze a DESMOCEM® LIQUID-et közvetlenül a formára és a kezelendő felületre közvetlenül a forma felhelyezése előtt. Ezután enyhe nyomást alkalmazva távolítsa el a formázott elemet a formából.

A termék felhordható permetezéssel, ecsettel vagy hengerrel.

Permetezés esetén 30–40 cm távolságból kell felvinni, úgy hogy a teljes felületet egyenletes réteg fedje, elkerülve a vastagabb rétegek vagy töcsák kialakulását.

Az alkalmazást 5°C és 30°C közötti környezeti és aljzathőmérséklet mellett, szélmentes körülmények között kell elvégezni. Forró felületeken (> 35°C) a túl gyors oldószerpárolgás léphet fel, ezért ilyen esetben a termék újbóli felhordása javasolt.

Különleges óvintézkedések

- H225: Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz.
- H304: Lenyelve és a légutakba jutva halálos lehet.
- H315: Bőrirritáló hatású.
- H336: Álmoságot vagy szédülést okozhat.
- H410: Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Az alábbi óvintézkedések javasoltak:

- P210: Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és egyéb gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás.
- P261: Kerülje a gőzök belélegzését.
- P273: Kerülni kell az anyagnak a környezetbe jutását.
- P280: Védőkesztyű, védőruha, szemvédő/arcvédő használata kötelező.
- P301+P310: LENYELÉS ESETÉN: azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.
- P331: TILOS hánytatni.
- P302+P352: HA BÖRRE KERÜL: bő szappanos vízzel mossa le.
- P305+P351+P338: SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: óvatosan öblítse vízzel több percen keresztül. Adott esetben a kontaktlencsét el kell távolítani, ha könnyen megoldható. Az öblítést folytatni kell.
- P391: A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
- P403+P235: Jól szellőző helyen tárolandó. Hűvös helyen tartandó.

Az üres edényeket a hatályos jogszabályoknak megfelelően kell ártalmatlanítani. A termék kiszáradásának vagy besűrűsödésének elkerülése érdekében minden használat után gondosan zárja vissza a fedelét. Gyermekek elől elzárva tartandó. Kizárólag szakmai felhasználásra.

Kiszerelés

5 és 18 literes kiszerelésben kapható.

Szerszámok tisztítása

A DESMOCEM® LIQUID tisztítása nem szükséges, mivel a termék száradás után nem hagy maga után maradványt.

Tárolási feltételek

A terméket eredeti, zárt csomagolásában, az időjárástól védve, 10–30°C közötti hőmérsékleten, száraz, jól szellőző helyen kell tárolni, hőforrásoktól és közvetlen napfénytől távol. Megfelelő tárolás esetén a gyártás dátumától számított 1 évig tartható el.



A terméket kizárólag a meghatározott célokra szabad felhasználni, ettől eltérő alkalmazás esetén előzetes írásos kezelési utasítás szükséges. A jogszabályi követelmények betartása érdekében mindig a felhasználó felelőssége a megfelelő intézkedések megtétele. A termék biztonsági adatlapja a szakemberek rendelkezésére áll.
Utolsó kiadás: 2022. június