

PreSealer



PRESEALER

Alapozó

A Presealer vízbázisú akril lakk, amely alapozóként szolgál a Standard, Natture és Evolution rendszerekhez. Szilárdító, vízlepergető hatású, és tapadóhídként működik a mikrocement és a fedőlakk között.

Akril kopolímerek emulziós bázisán került kifejlesztésre, páras környezetben is stabil.

Tulajdonságok

- Megerősíti a mikrocement bevonatokat.
- Nedves környezetben is stabil.
- Ellenáll a mikrocement lúgosságának.
- Kiváló tapadású.
- Könnyen alkalmazható.

Anyagszükséglet

2 réteg esetén: 0,12 l/m²

Műszaki adatok

- Vízbázisú emulzió
- Tejszerű folyadék
- Szárazanyagtartalom: 18%
- pH-érték: 7–8,5 között
- Viskozitás: 10–11 s (Ford 4-es csésze)
- Sűrűség 20 °C-on: 1 ± 0,01 g/ml
- Alkalmazási hőmérséklet: 5 °C – 35 °C között
- Érintésszáraz: 20 perc

Alkalmazás

A Presealer felhordása előtt elengedhetetlen meggyőződni arról, hogy az alapfelület száraz és pormentes.

Az éghajlati viszonyoktól és a munkaterület szellőzésétől függően legalább 24 óra száradási idő szükséges a mikrocement felület előkészítéséhez az alapozó alkalmazása előtt.

A terméket rövid szálú mikroszálás hengerrel kell felhordani két rétegben, a rétegek között 4 órás szünetet tartva.

A Presealer felvitele után elengedhetetlen a felület védelme legalább két réteg valamelyik TopSealer WT fedőlakkal, hogy növeljük a bevonat vegyi és kopásállóságát.

TopSealer WT One Coat, TopSealer WT Dragon, TopSealer WT Anti Slip, TopSealer WT Quick Dry, TopSealer WT All in One és TopSealer WT Spray.

Különleges óvintézkedések

Szembe kerülés esetén: azonnal, bő vízzel legalább 15 percen át öblíteni.
Bőrrel való érintkezés esetén: szappannal és vízzel alaposan lemosni.
Lenyelés esetén: tilos hánytatni, azonnal orvosi segítséget kell kérni.

Az alábbi óvintézkedések betartása javasolt:

- Jó szellőzés biztosítása
- Védőszemüveg viselése a fröccsenések elkerülésére
- Gumikesztyű használata

Az üres csomagolóanyagokat a hatályos jogszabályoknak megfelelően kell ártalmatlanítani.

A termék kiszáradásának vagy besűrűsödésének megelőzése érdekében minden használat után gondosan vissza kell zárni a fedelet.

A termék normál felhasználási körülmények között nem mérgező, nem veszélyes és nem tűzveszélyes. Nem tartalmaz olyan káros anyagot, amely a hatályos előírások alapján további címkézési kötelezettséget vonna maga után.

Gyermekektől elzárva tartandó.

További információért lásd a termék biztonsági adatlapját.

P-mondatok:

- P102 – Gyermekektől elzárva tartandó.
- P264 – Használatot követően a bőrt alaposan meg kell mosni.
- P280 – Védőkesztyű / védőszemüveg használata kötelező.
- P301+P310 – LENYELÉS ESETÉN: Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.
- P305+P351+P338 – SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

Kiszerelés

5 literes kiszerelésben kapható.

Szerszámok tisztítása

A szerszámokat közvetlenül használat után szappannal és vízzel kell elmosni.

Tárolási feltételek

A terméket eredeti, zárt csomagolásában kell tárolni, időjárás hatásaitól védve, 10 °C és 30 °C közötti hőmérsékleten, száraz, jól szellőző helyen, hőforrásoktól és közvetlen napfénytől távol. Megfelelő tárolás esetén a felhasználhatósági idő a gyártás dátumától számítva 1 év.



A termék nem használható a megadottaktól eltérő célokra, kivéve, ha annak kezelésére vonatkozóan írásos utasítás rendelkezésre áll. A jogszabályi előírások betartása minden esetben a felhasználó felelőssége. A termék biztonsági adatlapjai szakemberek számára elérhetők. Legutóbbi kiadás: 2022. június.